



产品数据表

垫片清除剂 GASKET REMOVER No. PR03016

I. 产品描述

一款强大的配方，可快速轻松地去除具有强粘合力的垫片以及大多数类型的垫片粘合剂和密封剂，无论其使用年限或粘合强度如何，本品还可去除干燥的油污、油脂、油漆、瓷漆、聚氨酯、清漆、涂鸦、贴纸和贴花。

II. 应用

电机、泵、法兰、金属和石材等。

III. 产品特性

- 清洗能力强，快速起效
- 高粘性凝胶配方，在垂直面不滴落

IV. 产品数据

外观	黄色至褐色的浑浊粘稠液体
基质	有机溶剂
气味	溶剂气味
比重	1.18
闪点	< 25°C
挥发速率	中等
塑料安全性	否，进行小面积测试
推进剂	碳氢
清洗剂类别	有机溶剂清洗剂
使用配比	直接使用
限定行业	仅在航空、核电、军工及半导体行业使用
VOC g/L	NA, 不受 GB 38508-2020 管控
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 穿戴眼睛防护用品和橡胶手套或其它无孔的手部防护用品。由于产品会溶解油漆，避免在漆面上过度喷涂。
3. 垫片的去除：将产品大量喷涂在垫片或胶黏剂上，允许产品和待去除物接触五至十分钟。然后用刮刀或干布擦除。
4. 漆和涂鸦的去除：将产品大量喷涂在漆面上，待其略微干燥，用钢毛刷刷除。
5. 本品可能对部分塑料、橡胶、有机玻璃等材质有损伤，使用前建议小面积测试兼容性。

VI. 包装

PR03016 12*283g

版本：V1

日期：2026年1月29日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

