



## 产品数据表

### 垫片清除剂/油漆和贴纸清除剂, 340G

No.PR03017



产品描述	清除纤维垫衬上经烘烤的垫圈胶黏剂和密封圈。溶解及帮助去除油漆、色漆、粘合剂和清漆。不含二氯甲烷。
应用	电机、水泵、法兰、金属和石材。
单位包装描述	16 盎司 (473 ml) 气雾罐
一般描述	油漆和贴花清除剂
品牌	希安斯 (中国)
净重	340 g
UPC 条码	078254030173
单位尺寸	19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米
装箱数量	12
箱子尺寸	20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米
每托盘箱数	76
每箱重量	5.9 kg
I 2/5 条码	30078254030174
外观	浅灰色粘稠液体
基底类型	有机溶剂
闪点	13.3°C
可燃性等级-CPSC	易燃
比重	0.7419
塑料安全性	否
挥发速度	快
绝缘强度	未知
推进剂	碳氢
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量

页数: 1/2

更新日期: 12-Feb-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



## 产品数据表

VOC% (消费品)	47.5
VOC g/L (消费品)	352.4
VOC lbs/gal (消费品)	2.94
去除方法	擦除或刮除

### 特性

- 粘稠液体，适用于垂直表面，不会滴落
- 使用时注意底材，如遇漆面和塑料，需进行小面积测试
- 不含二氯甲烷，不破坏臭氧层
- NSF C3 认证

### 使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 穿戴眼睛防护用品和橡胶手套或其它无孔的手部防护用品。由于产品会溶解油漆，避免在漆面上过度喷涂
- 垫片的去除：将产品大量喷涂在垫片或胶黏剂上，允许产品和待去除物接触五至十分钟。然后用刮刀或干布擦除
- 漆和涂鸦的去除：将产品大量喷涂在漆面上，待其略微干燥，用钢毛刷刷除



页数: 2/2

更新日期: 12-Feb-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。