



产品数据表

食品级皮带止滑保护剂 Food Grade Belt Dressing No. PR03065

I. 产品描述

此款食品级皮带油可通过提高牵引力和在降低皮带张力情况下允许设备继续运行，以延长驱动皮带的使用寿命。

II. 应用

工业机械、传送系统、便携电动设备和汽车皮带。

III. 产品特性

- 较大程度减少传动皮带打滑，保持皮带弹性
- 不易被水冲洗
- 对塑料安全
- NSF H1 注册，可以与食品偶然接触

IV. 产品数据

外观	浅琥珀色液体
基底类型	聚异丁烯
闪点	< -18°C
比重	0.6783
塑料安全性	是
成膜类型	粘稠、无色的不干膜
挥发速度	快
介电强度	26,600 伏特/密耳
工作温度	176.7°C (持续) 204.4°C (间歇)
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
去除方式	用溶剂油或 HF 接点清洗剂去除
保质期	自生产日起 10 年

V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 在与滑轮接触的皮带面喷涂以形成均匀的薄膜。
3. 定期重复喷涂 CRC 皮带止滑保护剂有助于延长皮带和滑轮轴承的使用寿命。
4. 切勿在蛇形皮带或正时传动带上使用（例如同步皮带）。





产品数据表

VI. 包装

PR03065 12*283g

版本: V3

日期: 2025 年 7 月 14 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn