



产品数据表

SP-350 长效防锈剂
SP-350 Corrosion Inhibitor
No. PR03262

I. 产品描述

为室内储存的金属部件和组装件提供卓越的润滑作用和防锈性能。防护时间长达 2 年。促使存储的设备可以快速启动。

II. 应用

适用于精密设备表面，可作为组装件在仓储或运输过程中的防护涂层以及存储机械设备的启动润滑剂。

III. 产品特性

- 具有排湿性，能在金属部件上形成一层不干的保护膜
- 防锈时间长，在室内长达两年，适用于仓储和运输
- 独特的层叠涂覆作用可同时为边缘和平面提供更持久的保护
- 出色的高压润滑剂，可作为设备的启动润滑剂
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	淡黄色浑浊液体
基质	石油基
密度 (20°C)	0.825g/cm ³ (不含推进剂)
闪点	62°C
运动粘度	10.8 mm ² /s (40°C)
塑料安全性	否
成膜类型	不干薄膜
挥发速度	慢
工作温度	-45.6 至 121.1°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 切勿在设备通电或表面温度高的情况下使用。
2. 使用前请充分摇动罐体。
3. 在需要保护的区域上喷涂以形成一层均匀的膜层。
4. 难以接触的区域和点润滑时请使用延长管。
5. 可使用石油溶剂除去薄膜。





产品数据表

VI. 包装

PR03262 12*311g

版本: V4

日期: 2026 年 7 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn