



产品数据表

SP-350 长效防锈剂 (桶装)
SP-350 Corrosion Inhibitor
No. PR03266, PR03268

I. 产品描述

为室内储存的金属部件和组装件提供优良的润滑作用和防锈性能。防护时间长达 2 年。促使存储的设备可以快速启动。

II. 应用

适用于精密设备表面，可作为组装件在仓储或运输过程中的防护涂层以及存储机械设备的启动润滑剂。

III. 产品特性

- 具有排湿性，能在金属部件上形成一层不干的保护膜
- 防锈时间长，在室内长达两年，适用于仓储和运输
- 独特的层叠涂覆作用可同时为边缘和平面提供更持久的保护
- 出色的高压润滑剂，可作为设备的启动润滑剂
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	棕黄色浑浊液体
基质	石油基
气味	溶剂油气味
密度 (20°C)	0.825 g/cm ³
闪点	62°C
塑料安全性	否
成膜类型	不干薄膜
挥发速度	慢
工作温度	-45.6 至 121.1°C
NSF 分类编码	H2
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前需摇匀。
3. 可采用刷涂、浸泡、喷涂的方法进行涂覆以保护需要防锈的部件。
4. 具体操作可参考 SP-350 操作指南。





产品数据表

VI. 包装

PR03266	1*18.9L
PR03268	1*200L

版本: V3

日期: 2026 年 4 月 3 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

