



产品数据表

SP-400 超长效防锈蜡 SP-400 Corrosion Inhibitor No. PR03286

I. 产品描述

长效的室内/室外防锈剂，为所有设备在高温、潮湿、化学或严重的腐蚀环境中提供保护。适用于需进行长期储存的机械表面和组装件。

II. 应用

电机、轴、暴露在空气中的设备、原材料或成品的室外储存。

III. 产品特性

- 所形成的蜡质软膜可抵御湿气和盐雾，适用于海运或室外长期储存
- 长效防护，室外储存时间可达 2 年
- 符合军工标准 Mil-C-16173 Grade 4 中腐蚀性测试
- NSF H2 注册

IV. 产品数据

| | |
|----------|---------------------------------|
| 外观 | 深琥珀色粘稠液体 |
| 闪点 | 48.3°C |
| 比重 | 0.87 |
| 塑料安全性 | 否 |
| 成膜类型 | 蜡质干膜 |
| 覆盖面积 | 93 m ² /3.785 L |
| 膜厚 | 50.8 微米 |
| NSF 分类编码 | H2 |
| 去除方式 | 可采用溶剂油、干洗溶剂或脂肪族石油溶剂去除，也可用以上材料稀释 |
| 保质期 | 自生产日起 10 年 |



V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 需保护的表面应保持干燥，无灰尘、油脂、油污和腐蚀。
3. 采用刷涂、喷涂和浸泡的方式。传统的喷涂设备在产品经石油溶剂稀释后也可使用。
4. 待保护的工件或组装件干燥后再进行后续处理。
5. 具体操作方法和注意事项可参照 SP-400 作业指导书。





产品数据表

VI. 包装

PR03286 1*5Gal/16.5kg

版本: V3

日期: 2025 年 7 月 25 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn