



产品数据表

空气流量传感器清洁剂 Mass Air Flow Sensor Cleaner No. PR05110

I. 产品描述

CRC 空气流量传感器清洁剂是一款安全有效的清洁产品。发动机在很大程度上依赖空气流量传感器的准确信号以平稳高效地运行。脏污的空气流量传感器可能会导致燃油经济性差、排放超限、功率损失、起动困难、熄火甚至齿轮问题。

空气流量传感器位于空气滤清器和节气门之间，只需喷几下 CRC 空气流量传感器清洁剂即可轻松达到清洁的效果。此步操作简便，几分钟就能完成工作。

为了获得最佳效果，每次保养空气滤清器时都建议使用 CRC 空气流量传感器清洁剂。

II. 应用

空气流量传感器及传感器壳体。

III. 产品特性

- 不伤塑料件：不会腐蚀、老化各类塑料部件
- 干燥迅速：清洁后快速干透，无需久等即可上路
- 无残留：避免影响传感器正常工作
- 提升动力：增加 4-10 马力，动力提升显著
- 清除传感区有害杂质：发动机运转更平顺
- 提升燃油里程：减少油费开支，续航更持久

IV. 产品数据

外观	无色透明液体
基底类型	石油基
闪点	< -17.8°C
比重	0.67
KB 值	27
挥发速度	非常快
绝缘强度	22600 伏特
推进剂	二氧化碳
清洗剂类别	有机溶剂清洗剂
使用配比	直接使用
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 熄火。设备通电时请勿使用。
2. 空气流量传感器位于空气滤清器和节气门之间。
3. 拔下空气流量传感器线束。
4. 拆下带有空气流量传感器的外壳。
5. 将抹布放在空气流量传感器下，以收集清洗液。
6. 使用延长管，向传感器热丝/热板部位喷射 CRC 空气流量传感器清洁剂 10-15 次。禁止用喷管或任何物体触碰热丝！
7. 确保喷射到空气流量传感器各个侧面，并清洁所有导线和连接器。
8. 重新组装空气流量传感器。在启动汽车前，使清洗剂彻底干燥。
9. 为了获得最佳效果，建议每次清洁或更换空气滤清器时，同步清洁空气流量传感器。
10. 不适用于配备卡门涡街（Karman-Vortex）式空气流量传感器的车辆，例如丰田 Supra 涡轮增压车型、部分三菱车型及大多数雷克萨斯车型。

VI. 包装

PR05110 12*311g

版本：V1

日期：2026 年 7 月 27 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system

