



产品数据表

螺栓标记笔 MARKER BALL No. PR30160 & PR30161

I. 产品描述

持久不掉色的油漆笔，涂抹后能够显示紧固部位是否有位移松动，具有很好的粘接力。

II. 应用

包括但不限于以下行业中检验装配好的紧固件、螺母、螺栓等零部件。

- 钢结构
- 船舶维修
- 建筑和土木工程
- 地形调查

III. 产品特性

- 固化速度快
- 粘度适中，方便施涂，不滴漏
- 出色的粘接性能
- 出色的耐水性
- 耐 UV
- 颜色鲜艳，可在紫外光下发生荧光反应

IV. 产品数据

外观	黄色粘稠液体
气味	特殊气味
密度	1.2 g/cm ³ (@ 20°C)
粘度	80-120 Pa*s (4# v6 Brookfield LVT230)
固化速度	1 分钟 (表干) 24 小时 (完全固化)
附着能力	胶体断裂，仍附着在螺丝上 (180°C 72h) 胶体断裂，仍附着在螺丝上 (-40°C 48h)
施涂温度	5°C 至 45°C





产品数据表

V. 使用方法

1. 将产品直接涂抹于目标表面。根据需要，可拧上配备的转换头，以达到较小的施涂口径。
2. 常温（25°C）1 分钟即可表干，24 小时完全固化。
3. 若短期内不再使用，拔下转换头，擦净并盖紧原管盖易避免产品固化堵塞。如发生堵塞，使用小工具进行清理。
4. 使用本产品前请完整阅读标签和 SDS。

VI. 包装

PR30160	100*50mL	黄色
PR30160-2	50*20mL	黄色
PR30161	100*50mL	红色
PR30161-2	50*20mL	红色

版本：V3

日期：2026 年 7 月 15 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system

