



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: CSSS-TCO-010-152286

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: STA-Plex™极压高级红色润滑脂

化学品英文名: Sta-Plex™ Extreme Pressure Premium Red Grease

其他名称: 无

产品代码: SL3190 & PRSL3190

成分信息: 参见第3部分

产品的推荐用途与限制用途:

推荐用途: 润滑脂。

限制用途: 无资料

供应商的详细信息:

名称: 希安斯贸易(上海)有限公司

地址: 上海市静安区武宁南路488号2403室 200042

电子邮箱: -

固定电话: +86 21 6236 6035

传真: -

应急咨询电话(24h): +86 532 8388 9090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述:
红色润滑脂固体。温和的石油气味。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

GHS危险性分类:

物理危险	非此类	
健康危险	皮肤腐蚀/刺激性 严重眼睛损伤/眼睛刺激性	类别2 类别2A
环境危险	非此类	

标签要素:

象形图:



警示词: 警告

危险性说明: 造成皮肤刺激。
造成严重眼刺激。

防范说明:

预防措施: 作业后彻底清洗双手。
戴防护眼罩/戴防护面具。



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: CSSS-TCO-010-152286

事故响应:

如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。

安全储存:

无

废弃处置:

无

物理和化学危险:

向火中加入水或泡沫可能会导致起泡。如果被点燃, 熔融材料会形成燃烧的液滴。在产品上使用高于 100 °C 的水会导致产品因爆炸力而膨胀。发生火灾时, 可能会形成对健康有害的气体。分解会产生碳氧化物, 烟雾, 硫氧化物, 磷化合物, 氮化合物, 锌。

健康危害:

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

环境危害:

无

其他危害:

无

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物/物品:

混合物

成分:

化学名称	CAS 号	浓度或浓度范围 (质量分数, %)
加氢处理重环烷石油馏出物	64742-52-5	60-70
三(二戊基氨基二硫代甲酸)锑	15890-25-2	1-10
氢氧化锂	1310-65-2	1-10
溶剂精制石油残油	64742-01-4	1-10

未被列明的成分包括: 1) 无分类的成分, 2) 低于 GB/T 17519 第 3.3 章节所要求的浓度限值的成分。

第4部分 急救措施

吸入:

在预期用途的正常条件下, 预计该材料不会造成吸入危害。如吸入, 移至空气新鲜处。如果症状出现或持续存在, 请就医。

皮肤接触:

脱掉受污染的衣服。用大量肥皂和水清洗。如果发生皮肤刺激: 求医/就诊。在重新使用之前清洗受污染的衣服。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。如果刺激出现并持续存在, 请就医。

食入:

未经毒物控制中心的建议, 不要催吐。漱口。切勿给失去知觉或抽搐的受害者口服任何东西。如出现症状请就医。

可能出现的急性和迟发效应:

严重的眼睛刺激。症状可能包括刺痛、流泪、发红、肿胀和视力模糊。皮肤刺激。可能会导致发红和疼痛。

急救人员的个体防护:

务必让医务人员知道所涉及物质, 并采取防护措施以保护他们自己。



化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-152286**

对医生的特别提示:

提供一般支持措施, 并根据症状进行治疗。一旦发生呼吸短促, 吸氧。给受害者保暖。观察患者。症状可能会延后发生。

第5部分 消防措施

灭火剂:

适用的灭火剂:

使用雾状水, 泡沫, 干粉, 二氧化碳灭火。

不适用的灭火剂:

无资料。

特别危险性:

向火中加入水或泡沫可能会导致起泡。如果被点燃, 熔融材料会形成燃烧的液滴。在产品上使用高于 **100 °C** 的水会导致产品因爆炸力而膨胀。发生火灾时, 可能会形成对健康有害的气体。分解会产生碳氧化物, 烟雾, 硫化物, 磷化合物, 氮化合物, 锌。

灭火注意事项及防护措施:

发生火灾时必须穿戴自给式呼吸器和全套防护服。使用标准消防程序并考虑其他相关材料的危害。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

远离不必要的人员。让人们远离溢出物/泄漏物和上风向。在清理过程中穿戴适当的防护设备和衣服。除非穿着适当的防护服, 否则不要接触损坏的容器或溢出的材料。确保充分通风。如果无法控制大量泄漏, 应通知地方当局。有关个人保护, 请参阅 **SDS 第 8 部分**。

环境保护措施:

避免释放到环境中。若泄漏到排水系统/水生环境中, 应通知当地主管部门。在确保安全的条件下, 采取措施防止进一步的泄漏或溢出。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

大量溢出: 如果没有风险, 请停止材料流动。产品回收后, 用水冲洗该区域。

少量溢出: 彻底清洁表面以去除残留污染物。

防止发生次生危害的预防措施:

立即清理泄漏物, 避免再次泄漏。

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项:

局部或全面通风:

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

安全操作说明:

操作人员应遵守操作流程并采用**SDS第8部分**推荐的个体防护装备。

操作注意事项-预防措施:

如果将本产品储存或应用于高压系统 (如注油枪或液压管路), 则可能会意外注入皮肤和皮下组织。避免与眼睛, 皮肤和衣物接触。提供足够的通风。穿戴适当的个人防护装备。遵守良好的工业卫生习惯。

储存注意事项:

安全储存的条件:

存放在阴凉干燥的地方, 避免阳光直射。存放在密闭容器中。

应避免的物质:

强氧化剂。

安全包装材料:

储存于原容器中。



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: CSSS-TCO-010-152286

第8部分 接触控制和个体防护

职业接触限值:	依据 GBZ 2.1, 本产品各成分均未制定标准。
生物限值:	未制定相应标准。
工程控制方法:	应使用良好的一般通风。通风率应与条件相匹配。如果适用, 使用工艺外壳、局部排气通风或其他工程控制措施将空气中的水平保持在推荐的暴露限值以下。如果尚未建立接触限值, 请将空气传播水平保持在可接受的水平。配备洗脸设施。
个体防护设备:	
呼吸系统防护:	如果工程控制不可行或如果暴露超过适用的暴露限制, 请使用 NIOSH 批准的带有机蒸气筒的筒式呼吸器。在密闭空间和紧急情况下使用自给式呼吸器。需要进行空气监测以确定实际的员工暴露水平。
手防护:	戴防护手套, 例如: 乳胶手套, 橡胶手套。
眼睛防护:	佩戴带侧护罩的安全眼镜 (或护目镜)。
皮肤和身体防护:	穿合适的耐化学衣服。
卫生措施:	始终遵守良好的个人卫生措施, 例如在处理材料后和进食、饮水和/或吸烟前进行清洗。定期清洗工作服和防护设备以去除污染物。

第9部分 理化特性

外观与性状:	红色润滑脂固体
气味:	温和的石油气味
气味阈值:	无资料
分子式:	无资料
相对分子量:	无资料
熔点/凝固点 (°C):	无资料
沸点/初沸点 (°C):	360 °C (估计值)
密度:	无资料
相对密度 (水=1):	0.93
饱和蒸气压 (20°C) (kPa):	< 0.01 mm Hg
正辛醇/水分配系数:	无资料
在水中的溶解度:	可忽略不计
在有机溶剂中的溶解度:	无资料
闪点 (°C):	150.0 °C (开杯)
自燃温度 (°C):	260 °C (估计值)
燃烧极限-上限 (%):	无资料
燃烧极限-下限 (%):	无资料
分解温度 (°C):	无资料
易燃性 (固体、气体):	无资料



化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: CSSS-TCO-010-152286

爆炸性:	无资料
爆炸极限-下限(%):	无资料
爆炸极限-上限(%):	无资料
pH 值:	无资料
黏度 (mPa·S):	无资料
相对蒸气密度 (空气=1):	> 10
相对蒸发速率 (乙酸正丁酯=1):	慢

第10部分 稳定性和反应性

稳定性:	本产品在正常环境温度下储存和使用时, 是稳定的。
危险反应的可能性:	本产品在正常使用条件下, 没有发生危险反应的可能性。
应避免的条件:	不相容物。远离热源、热表面、火花、明火和其他火源。
不相容的物质:	强氧化剂。
危险的分解产物:	碳氧化物, 烟雾, 硫氧化物, 磷化合物, 氮化合物, 锌。

第11部分 毒理学信息

急性毒性:	
加氢处理重环烷石油馏出物 (CAS#64742-52-5)	
LD50 (经口,大鼠):	> 5000 mg/kg bw
LD50 (经皮,兔子):	> 5000 mg/kg bw
LC50 (吸入,大鼠,4h):	> 5.53 mg/L
皮肤刺激或腐蚀:	造成皮肤刺激。
眼睛刺激或腐蚀:	造成严重眼刺激。
呼吸或皮肤过敏:	非此类。
生殖细胞致突变性:	非此类。
致癌性:	非此类。
生殖毒性:	非此类。
特异性靶器官系统毒性-一次接触:	非此类。
特异性靶器官系统毒性-反复接触:	非此类。
吸入危害:	非此类。

第12部分 生态学信息

生态毒性:	
加氢处理重环烷石油馏出物 (CAS#64742-52-5)	
LL50 (鱼类,96h):	> 100 mg/L



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: CSSS-TCO-010-152286

EL50 (藻类,48h) : > 10000 mg/L

EC50 (鱼类,72h) : 无资料

持久性和降解性: 无资料。

潜在的生物累积性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

第13部分 废弃处置

废弃化学品: 尽可能回收利用, 如不能回收利用, 采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

受污染包装: 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物, 所以即使空容器也要注意标签警示。这些材料及其容器必须以安全的方式废弃处置。空容器应返还生产商或者送到经国家/地方批准的废物处理场所。

废弃注意事项: 废弃处置前应参照国家和地方有关法规, 将废弃化学品进行回收再生, 或装在密封的容器中, 送至专门的废物处理场所。

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): 不受管制

联合国运输名称: 不受管制

联合国危害性分类: 不受管制

包装类别: 不受管制

海洋污染物 (是/否): 否

运输注意事项:

- 运输时所用的槽 (罐) 车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电;
- 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸;
- 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运;
- 运输途中应防晒、雨淋, 防高温, 夏季最好早晚运输;
- 中途停留时应远离火种、热源、高温区;
- 公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留;
- 铁路运输时要禁止溜放;
- 运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应规定: :

危险化学品安全管理条例	危险化学品目录	均未列入
危险化学品安全管理条例	首批重点监管的危险化学品名录	均未列入
新化学物质环境管理办法	中国现有化学物质名录	均列入
化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定	中国严格限制进出口的有毒化学品目录	均未列入



化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写
STA-Plex™极压高级红色润滑脂

版本号 2.0

生效日期: 2022-08-23

修订日期: 2025-06-23

SDS 编号: CSSS-TCO-010-152286

易制毒化学品管理条例	易制毒化学品目录	均未列入
------------	----------	------

第16部分 其他信息

编写和修订信息:

按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GB/T16483)标准和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准,对前版 SDS 进行修订。

缩略语和首字母缩写:

CAS: 化学文摘号

LC50: 半数致死浓度

EC50: 半数影响浓度

LD50: 半数致死剂量

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度,以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度

PC-STEL: 短时间接触容许浓度,指在遵守PC-TWA的前提下,允许短时间(15分钟)接触的程度

IARC: 国际癌症研究机构

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

ADR: 《关于危险货物道路运输国际运输的欧洲协议》

RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协议》

IMDG: 国际海运危规

IATA: 国际航空运输协会

ICAO-TI: 国际民用航空组织《国际民航公约》

免责声明:

本安全技术说明书(SDS)的信息仅适用于所指定的产品,除非特别指明,对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书(SDS)是基于当前已知的各方面信息编写,对其长期的时效性,编写者将不负任何责任。本安全技术说明书(SDS)只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书(SDS)的使用者,在特殊的使用条件下,必须对本安全技术说明书(SDS)的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下,由于使用本安全技术说明书(SDS)所导致的伤害,安全技术说明书(SDS)的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书(SDS)的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估,请联系产品供应商。

更新说明: 第1部分和第3部分成分CAS号