



产品数据表

食品级皮带止滑保护剂，283G

No.PR03065



产品描述

此款食品级皮带油可通过提高牵引力和在降低皮带张力情况下允许设备继续运行，以延长驱动皮带的使用寿命

应用

工业机械、传送系统、便携电动设备和汽车皮带

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

食品级合成润滑剂，带 Perma-Lock®

净重

283 g

UPC 条码

082847030655

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

76

每箱重量

4.99 kg

12/5 条码

30082847030656

外观

浅琥珀色液体

基底类型

聚异丁烯

闪点

< -18°C

可燃性等级-CPSC

极度易燃

比重

0.6783

塑料安全性

是

成膜类型

粘稠、无色的不干膜

挥发速度

快

介电强度

26,600 伏特/密耳

工作温度

176.7°C (持续) 204.4°C (间歇)

页数: 1/2

更新日期: 27-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	151379
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	92.8
VOC g/L (消费品)	628
VOC lbs/gal (消费品)	5.24
去除方式	用溶剂油或 HF™ 接点清洗剂去除

特性

- 最大程度减少传动皮带打滑，保持皮带弹性
- 不易被水冲洗
- 对塑料安全
- NSF H1 认证，可以与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 在与滑轮接触的皮带面喷涂以形成均匀的薄膜
- 定期重复喷涂 CRC 皮带止滑保护剂有助于延长皮带和滑轮轴承的使用寿命
- 切勿在蛇形皮带或正时传动带上使用（例如同步皮带）

页数: 2/2

更新日期: 27-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。