

产品数据表

2-26 多用途润滑剂，19L

No.PR02009



产品描述	对塑料安全的润滑剂、渗透剂和防锈剂，有助于防止因水气渗透、湿度、冷凝或腐蚀而引起的电气故障。恢复电阻值，阻止电流泄漏
应用	连接器、继电器、断路器、变压器、开关设备、电机、发电机、控制器、仪表、通信组件、电子设备、报警系统、起动器、管道、铸件、齿轮、焊条、线材、固定装置、模具、夹具、垫片、卡盘
单位包装描述	5 加仑（19 L）桶装
品牌	希安斯（中国）
一般描述	对塑料安全的多功能精密润滑剂
净重	15.4 kg
UPC 条码	082847020090
单位尺寸	35.05H x 28.7W x 28.7D 厘米
装箱数量	1
箱子尺寸	35.05H x 28.7W x 28.7D 厘米
每托盘箱数	24
每箱重量	16.36 kg
外观	琥珀色液体
基底类型	石油馏分
闪点	93.3℃
可燃性等级-CPSC	可燃
比重	0.82
塑料安全性	是
成膜类型	薄的不干膜
膜厚	0.635 至 1.905 微米
挥发速度	慢

技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn

CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有®和 TM 标志的产品。



产品数据表



绝缘强度	51,300 伏特
工作温度	最高 121.1℃
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151193
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	非受控
VOC%（消费品）	0
VOC g/L（消费品）	0
VOC lbs/gal（消费品）	0
去除方式	用石油馏分去除

特性

- 对塑料安全
- 多功能润滑剂，集清洗、润滑、渗透、排湿、防锈于一身
- 有效提高电性能
- 出色的排水性能，可修复被水浸泡的设备，恢复阻值，防止漏电
- NSF H2 认证

使用方法

- 设备通电时切勿使用。通电前需干燥至少4至6小时
- 仓储温度切勿超过38℃
- 可采用刷涂、浸泡、喷涂的方法进行涂覆，以保护表面和防止潮气进入
- 用于潮湿表面或浸水设备时，涂覆直至沥液变清，无水分

更新日期：20-Feb-19

技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn

CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有®和 TM 标志的产品。