



产品数据表

5-56® 车用多功能除锈润滑剂 5-56® Multi-Purpose Lubricant No. PR05005CV

I. 产品描述

CRC 5-56® 车用多功能除锈润滑剂是一款多功能润滑剂，具有清洁、润滑、排水、除锈、防护等多重功效。可用于润滑车门铰链、座椅滑轨、后视镜转轴、门锁等部件，消除异响；拆卸车辆锈蚀的螺栓螺母连接件；清除车身贴纸及污渍；发动机舱、线束、天线、电瓶端子的清洗和防护；点火系统和电子部件的排湿；为金属部件提供有效的保护层，防止锈蚀等。

II. 应用

润滑车门铰链、座椅滑轨、后视镜转轴、门锁等部件；拆卸车辆锈蚀的螺栓螺母连接件；清除车身贴纸及污渍；线束、天线、电瓶端子的清洗和防护；点火系统和电子部件的排湿等。

III. 产品特性

- 不含破坏臭氧层物质
- 不含致癌物
- 符合 VOC 法规
- 对绝大多数橡胶和塑料安全
- 360° 阀门，可倒置喷射，方便使用
- 不可燃推进剂，有效成分含量高

IV. 产品数据

外观	浅至金黄色液体
基质	石油馏分
闪点	82°C
比重	0.82 (不含推进剂)
塑料安全性	是
成膜类型	不干的薄膜
膜厚	0.5 至 2 微米
挥发速度	慢
击穿电压	大约 50,000 伏特
工作温度	最高 121.1°C
推进剂	CO ₂
NSF 分类编码	H2
去除方式	用 CRC 刹车部件清洁剂 PR05088 去除
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 切勿在通电设备上使用。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 松锈：将产品直接喷到需处理的物体表面，并给予数分钟的渗透时间。若锈蚀严重，可通过轻敲部件以辅助松解。
4. 润滑/防锈：在金属表面喷涂适量、均匀的润滑保护层。
5. 排湿：将产品大量持续喷涂在受潮（水浸）表面直到沥液变清（不含水分）。

VI. 包装

PR05005CV 12*350mL (295g)

版本：V1

日期：2025 年 1 月 6 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system

