



产品数据表

柴油抗凝添加剂

Diesel Fuel Therapy® Diesel Injector Cleaner with Anti-Gel

No. PR05432

I. 产品描述

优质的清洁剂，可提供优良的处理效果，包括出色的冬季防护、提升低硫燃油的润滑性、防止燃油结胶、降低燃油倾点，适用于生物柴油、增加 MPG（燃油效率）、清洁喷油嘴、防止腐蚀、提高发动机功率、减少排烟、稳定燃油。

II. 应用

适用于柴油发动机。

III. 产品特性

- 不含酒精
- 和所有柴油兼容
- 提升冬季柴油发动机启动性能
- 适用于秋季和初冬，环境温度在-20.6°C以上

IV. 产品数据

外观	深琥珀色液体
基底类型	石油类
闪点	60°C
比重	0.81
塑料安全性	否
工作温度	-20.6°C
去除方式	采用除脂剂或 CRC 刹车部件清洁剂 PR05088
保质期	自生产日起 10 年

V. 使用方法

重新液化凝结的柴油：

1. 拆下柴油滤清器。
2. 用 CRC 柴油抗凝添加剂填充拆下或新的滤清器。
3. 装回柴油滤清器。
4. 启动发动机。
5. 让燃油系统循环，直到发动机恢复全功率。

用于预防性维护和生物柴油燃料：本产品足以处理多达 125 加仑（473L）的柴油，具体取决于燃油温度。为降低倾点，建议使用以下配比：（对于生物柴油，一瓶建议处理 179L 柴油）

- 一瓶处理 50 加仑（189L）燃油时，可将倾点降低 19.4°C，将冷滤点降低 17.2°C。
- 一瓶处理 125 加仑（473L）燃油时，可将倾点降低 8.3°C，将冷滤点降低 13.3°C。





产品数据表

VI. 包装

PR05432 12*887mL

版本: V1

日期: 2025 年 1 月 7 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn