



# 产品数据表

## 气体检漏剂 Aerosol Leak Detector No. PR14503

### I. 产品描述

使各种气体, 包括空气管道的现场检漏更加简单快捷。水基配方, 不含任何油、硅酮或有害溶剂。

### II. 应用

制冷机组、空调系统、排气装置、管路、阀门、螺栓连接处、焊缝及压缩机。

### III. 产品特性

- 不可燃
- 即使在低压条件下也能突出显示泄漏处
- 无异味
- 环境 0°C 以上也可正常使用

### IV. 产品数据

外观	无色澄清液体, 喷出为白色泡沫
闪点	无
比重	1.0 (不含推进剂)
PH	10.0
塑料安全性	对大部分塑料安全 (使用前需进行小面积测试)
挥发速度	慢
NSF 分类编码	P1
去除方法	用水去除
保质期	自生产日起 5 年



### V. 使用方法

1. 均匀喷涂在需要测试的区域。
2. 难以接触的位置请使用延长管。
3. 在确切的泄漏点, 将出现气泡。
4. 由于水基产品的特性, 在低温 (0°C 以下) 容易结霜, 影响喷出效果。若遇此种情况, 请将产品存储于 20°C 以上的环境中直至内容物可正常流动; 或将罐体装于防水袋中, 在 30°C 左右的水中静置 10 分钟即可。

### VI. 包装

PR14503 12\*510g

版本: V1 日期: 2025 年 4 月 17 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher®**  
BIOREMEDIATING parts washing system

