



产品数据表

气体检漏剂 Aerosol Leak Detector No. PR14503

I. 产品描述

使各种气体, 包括空气管道的现场检漏更加简单快捷。水基配方, 不含任何油、硅酮或有害溶剂。

II. 应用

制冷机组、空调系统、排气装置、管路、阀门、螺栓连接处、焊缝及压缩机。

III. 产品特性

- 不可燃
- 即使在低压条件下也能突出显示泄漏处
- 无异味
- 与绝大多数漆面兼容
- 使用便捷

IV. 产品数据

外观	无色澄清液体, 喷出为白色泡沫
闪点	无
比重	1.0 (不含推进剂)
PH	10.0
塑料安全性	对大部分塑料安全 (使用前需进行小面积测试)
挥发速度	慢
NSF 分类编码	P1
去除方法	用水去除
保质期	自生产日期起 5 年



V. 使用方法

1. 均匀喷涂在需要测试的区域。
2. 难以接触的位置请使用延长管。
3. 在确切的泄漏点, 将出现气泡。
4. 在低温 (5°C以下), 罐内压力降低, 或由于料液结冰, 喷出效果会受影响。若遇此种情况, 请将产品存储于 20°C以上的环境中直至内容物可正常流动; 或将罐体装于防水袋中, 在 30°C左右的水中静置 10 分钟, 充分摇匀即可正常喷出。

VI. 包装

PR14503 12*510g



版本: V2 日期: 2026 年 3 月 2 日
 maximizes electronics performance
SmartWasher[®]
 BIOREMEDIATING parts washing system

