



产品数据表

螺栓标记笔 MARKER BALL No. PR30160 & PR30161

I. 产品描述

持久不掉色的油漆笔，涂抹后能够显示紧固部位是否有位移松动，具有很好的粘接力。

II. 应用

包括但不局限于以下行业中检验装配好的紧固件、螺母、螺栓等零部件。

- 钢结构
- 船舶维修
- 建筑和土木工程
- 地形调查



III. 产品特性

- 适用于所有表面，对于潮湿、油性、油腻和生锈的表面均能发挥作用
- 粘度适中，方便施涂，不滴漏
- 出色的粘接性能
- 出色的耐水性
- 耐 UV
- 颜色鲜艳，可在紫外光下发生荧光反应

IV. 产品数据

外观	不适用
颜色	参见产品盖子的颜色
气味	特殊气味
密度	1.2 g/cm ³ (@ 20°C)
固化速度	1 分钟 (表干)
施涂温度	-20 至 +70°C

V. 使用方法

1. 将产品直接涂抹于目标表面。根据需要，可拧上配备的转换头，以达到较小的施涂口径。
2. 若短期内不再使用，拔下转换头，擦净并盖紧原管盖易避免产品固化堵塞。如发生堵塞，使用小工具进行清理。
3. 使用本产品前请完整阅读标签和 SDS。

VI. 包装

PR30160	24*50mL	黄色
PR30161	24*50mL	红色

版本: V1

日期: 2025 年 9 月 4 日



1 / 1



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn