



产品数据表

Super White 多用途润滑脂 Super White Multi-Purpose Lithium Grease No. PRSL3150

I. 产品描述

一款高纯度 NLGI 2 级多用途白色锂基润滑脂。在任何天气和大多数温度下均能提供优良的润滑和耐久性。颜色为明亮的白色，非常适合对外观要求较高的场景。

II. 应用

装配润滑剂、轴承、轴承磨合期润滑、电缆、链条、底盘点、输送机轴承、门导轨、车库门轨道和开启器、铰链、门锁、机械部件、开式齿轮、吊轨门轨道、滚子轴承、套筒轴承。

III. 产品特性

- NSF H2 注册，可用于食品加工厂
- 颜色为亮白色，非常适合对清洁度和外观要求高的场合
- 增白剂具有良好的氧化和抑制作用，对酸具有中和作用
- 减少摩擦、磨损并抵抗水冲刷

IV. 产品数据

外观	白色半固体至固体油脂
基质	锂-12
比重 (15°C)	0.9-1.1
闪点	>150°C
NLGI 等级	2
工作温度	-17.8 至 148.9°C
滴点	>185°C
四球磨损	<0.60mm (ASTM D 2266)
四球极压	315kg (ASTM D 2596)
NSF 分类编码	H2
去除方式	使用除脂剂或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 10 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 切勿与不同类型的润滑脂混合。
2. 切换前，请用溶剂去除原先所有不兼容的润滑脂。
3. 按标签的箭头，拔出盖子，将润滑脂安装于助脂枪上。
4. 直接施涂在干净干燥的表面。

VI. 包装

PRSL3150 10*396g

版本: V1

日期: 2026 年 3 月 2 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

