

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150622

## 第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名:	链条和钢丝绳润滑剂
化学品英文名:	Chain and Wire Rope Lubricant
其他名称:	无
产品代码:	03050 & PR03050
成分信息:	参见第3部分
产品的推荐用途与限制用途:	
推荐用途:	润滑剂
限制用途:	无资料
供应商的详细信息:	
名称:	希安斯贸易(上海)有限公司
地址:	上海市静安区武宁南路488号1710室
电子邮箱:	-
固定电话:	+86 21 6236 6035
传真:	-
应急咨询电话(24h):	+86 532 8388 9090

## 第2部分 危险性概述

### 紧急情况概述:

极易燃气溶胶。压力容器:遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。造成眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

### GHS危险性分类:

物理危险	气溶胶	类别1
健康危险	皮肤腐蚀/刺激性	类别2
	严重眼睛损伤/眼睛刺激性	类别2B
	生殖毒性	类别2
	特异性靶器官毒性一次接触	类别3
	吸入危害	类别1
环境危险	危害水生环境-急性危险	类别2
	危害水生环境-长期危险	类别2

### 标签要素:

#### 象形图:



#### 警示词:

危险

#### 危险性说明:

极易燃气溶胶。

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150622

## 防范说明:

### 预防措施:

压力容器: 遇热可爆。  
吞咽及进入呼吸道可能致命。  
造成皮肤刺激。  
造成眼刺激。  
可能造成昏昏欲睡或眩晕。  
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。  
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

使用前获取特别指示。  
在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。  
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。  
切勿喷洒在明火或其他点火源上。  
切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。  
不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。  
作业后彻底清洗双手。  
只能在室外或通风良好之处使用。  
避免释放到环境中。  
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

## 事故响应:

如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生。  
如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。  
如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。  
如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如接触到或有疑虑: 求医/就诊。  
如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。  
不得诱导呕吐。  
如发生皮肤刺激: 求医/就诊。  
如仍觉眼刺激: 求医/就诊。  
脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。  
收集溢出物。

## 安全储存:

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。  
存放处须加锁。  
防日晒。不可暴露在超过50 °C /122 °F的温度下。

## 废弃处置:

依据地方法规处置内装物/容器。

## 物理和化学危险:

极易燃气溶胶。压力容器: 遇热可爆。压力容器。加压容器暴露于热或火焰时可能会破裂。发生火灾时, 可能会形成对健康有害的气体。分解会产生碳

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150622

氧化物, 碳氢化合物烟雾, 醛类。

**健康危害:**

吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。造成眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

**环境危害:**

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**其他危害:**

无

## 第3部分 成分/组成信息

物质/混合物/物品:

混合物

**成分:**

化学名称	CAS 号	浓度或浓度范围 (质量分数, %)
石油加氢轻石脑油	64742-49-0	50 - 60
液化石油气	68476-86-8	20 - 30
2-甲基戊烷	107-83-5	10 - 20
丙烯酸共聚物	保密	3 - 10
正己烷	110-54-3	0.5 - 5
加氢处理中性油基C15-30润滑油 (石油)	72623-86-0	0.5 - 1.5
白矿油	8042-47-5	0.5 - 1.5
加氢处理重环烷馏出物 (石油)	64742-52-5	≤ 0.2

未被列明的成分包括: 1) 无分类的成分, 2) 低于 GB/T 17519 第 3.3 章节所要求的浓度限值的成分。

## 第4部分 急救措施

**吸入:**

将受害者转移到新鲜空气处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如感到不适, 请致电解毒中心或医生。

**皮肤接触:**

脱去受污染的衣服。用大量肥皂和水清洗。如果发生皮肤刺激: 求医/就诊。在重新使用之前清洗受污染的衣服。

**眼睛接触:**

立即用大量清水冲洗眼睛至少 15 分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。如刺激发展并持续存在, 请就医。

**食入:**

立即致电医生或毒物控制中心。漱口。不要催吐。如果发生呕吐, 请保持低头, 以免胃内容物进入肺部。

**可能出现的急性和迟发效应:**

吸入可引起肺水肿和肺炎。可能导致嗜睡或头晕。头痛。恶心, 呕吐。刺激眼睛。暴露的人可能会出现眼睛流泪、发红和不适。皮肤刺激。可能导致发红和疼痛。

**急救人员的个体防护:**

务必让医务人员知道所涉及物质, 并采取防护措施以保护他们自己。

**对医生的特别提示:**

提供一般支持措施, 并根据症状进行治疗。一旦发生呼吸短促, 吸氧。给受害者保暖。观察患者。症状可能会延后发生。

## 第5部分 消防措施

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150622

## 灭火剂:

适用的灭火剂:

使用雾状水, 泡沫, 干粉, 二氧化碳灭火。

不适用的灭火剂:

避免使用直流水灭火, 以免造成物料飞溅, 致使火势扩散。

## 特别危险性:

压力容器。加压容器暴露于热或火焰时可能会破裂。发生火灾时, 可能会形成对健康有害的气体。分解会产生碳氧化物, 碳氢化合物烟雾, 醛类。

## 灭火注意事项及防护措施:

消防员应佩戴自给式呼吸器, 穿全身消防服, 在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。用水冷却暴露在火灾中的容器并排放蒸气。隔离事故现场, 禁止无关人员进入。收容和处理消防水, 防止污染环境。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

远离不必要的人员。让人们远离溢出物/泄漏物和上风向。远离低处。许多气体比空气重, 会沿着地面扩散并聚集在低处或受限区域(下水道、地下室、水箱)。在清理过程中穿戴适当的防护设备和衣服。除非穿着适当的防护服, 否则不要接触损坏的容器或溢出的材料。不要吸入气体、雾气或蒸汽。进入密闭空间前对其进行通风。使用适当的容器以避免环境污染。如果无法控制大量泄漏, 应通知地方当局。有关个人保护, 请参阅 SDS 第 8 部分。

### 环境保护措施:

避免释放到环境中。若泄漏到排水系统/水生环境中, 应通知当地主管部门。在确保安全的条件下, 采取措施防止进一步的泄漏或溢出。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

消除所有点火源(附近区域禁止吸烟、火炬、火花或火焰)。使可燃物(木头、纸、油等)远离溢出的材料。如果没有风险, 请停止材料流动。用吸收性材料(例如布、羊毛)擦拭。彻底清洁表面以去除残留污染物。

### 防止发生次生危害的预防措施:

立即清理泄漏物, 避免再次泄漏。

## 第7部分 操作处置与储存

### 操作注意事项:

局部或全面通风:

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

安全操作说明:

操作人员应遵守操作流程并采用 SDS 第 8 部分推荐的个体防护装备。

操作注意事项-预防措施:

使用前获得特别说明。在阅读并理解所有安全预防措施之前, 请勿操作。加压容器: 即使在使用后也不要刺穿或燃烧。如果喷雾按钮丢失或有缺陷, 请勿使用。不要喷洒在明火或任何其他白炽材料上。使用时或在喷涂表面彻底干燥之前不要吸烟。请勿切割、焊接、焊接、钻孔、研磨或将容器暴露于热、火焰、火花或其他火源。在带电设备周围要小心。如果金属容器接触到带电的电源, 它就会导电。这可能会导致用户因触电和/或闪火而受伤。不要吸入雾气或蒸汽。不要品尝或吞咽。避免与眼睛, 皮肤和衣物接触。避免长时间接触。使用时, 请勿进食、饮水或吸烟。孕妇或哺乳期妇女不得使用本产品。如果可能, 应在封闭系统中处理。仅在通风良好的区域使用。穿戴适当的个人防护装备。处理后彻底洗手。避免释放到环境中。遵守良好的工业卫生习惯。

### 储存注意事项:

安全储存的条件:

加压容器。避免阳光照射, 不要暴露在超过 50 °C/122 °F 的温度下。请勿刺破、焚烧或压碎。不要在明火、热源或其他火源附近处理或储存。这种材料

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150622

会积聚静电荷,从而产生火花并成为点火源。储存在密闭容器中。存放在通风良好的地方。

应避免的物质:

强氧化剂。

安全包装材料:

储存于原容器中。

## 第8部分 接触控制和个体防护

职业接触限值:

依据 GBZ 2.1,  
正己烷 (CAS#110-54-3)  
- PC-TWA=100mg/m<sup>3</sup>、PC-STEL=180mg/m<sup>3</sup>;

生物限值:

正己烷  
[尿中 2,5-己二酮]  
- 工作班后: 35.0 μmol/L (4.0 mg/L)

工程控制方法:

保持局部或全面通风。确保工作地点有安全沐浴,清洗眼睛及身体的场所和安全护理地点。

个体防护设备:

呼吸系统防护:

如果工程控制不可行或如果暴露超过适用的暴露限制,请使用 NIOSH 批准的带有机蒸气筒的筒式呼吸器。在密闭空间和紧急情况下使用自给式呼吸器。需要进行空气监测以确定实际的员工暴露水平。

手防护:

戴上防护手套,例如:丁腈,氟橡胶/丁基橡胶。

眼睛防护:

佩戴带侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护:

穿合适的耐化学腐蚀衣服。

卫生措施:

避免接触到眼睛。操作后应清洗双手。禁止在工作场所饮食。

## 第9部分 理化特性

外观与性状:

淡琥珀色气溶胶

气味:

轻微溶剂气味

气味阈值:

无资料

分子式:

无资料

相对分子量:

无资料

熔点/凝固点(°C):

< -60 °C

沸点/初沸点(°C):

48 °C (估计值)

密度:

无资料

相对密度(水=1):

0.64 (估计值)

饱和蒸气压(20°C)(kPa):

无资料

正辛醇/水分配系数:

无资料

在水中的溶解度:

可忽略不计

在有机溶剂中的溶解度:

无资料

闪点(°C):

< -17.8 °C

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: C555-TCO-010-150622

自燃温度 (°C):	254 °C (估计值)
燃烧极限-上限 (%):	8 % (估计值)
燃烧极限-下限 (%):	1 % (估计值)
分解温度 (°C):	无资料
易燃性 (固体、气体):	无资料
爆炸性:	无资料
爆炸极限-下限 (%):	无资料
爆炸极限-上限 (%):	无资料
pH 值:	无资料
黏度 (mPa·S):	无资料
相对蒸气密度 (空气=1):	> 1
相对蒸发速率 (乙酸正丁酯=1):	非常快
挥发性百分比:	93.7% (估计值)

## 第10部分 稳定性和反应性

稳定性:	本产品正常环境温度下储存和使用, 是稳定的。
危险反应的可能性:	本产品正常使用条件下, 没有发生危险反应的可能性。
应避免的条件:	不相容物。热、火焰和火花。
不相容的物质:	强氧化剂。
危险的分解产物:	碳氧化物, 碳氢化合物和烟雾, 醛类。

## 第11部分 毒理学信息

急性毒性:	
石油加氢轻石脑油 (CAS#64742-49-0)	
LD50 (经口,大鼠):	> 5000 mg/kg bw
LD50 (经皮,兔子):	> 2000 mg/kg bw
LC50 (吸入,大鼠,4h):	> 5610 mg/m <sup>3</sup>
皮肤刺激或腐蚀:	造成皮肤刺激。
眼睛刺激或腐蚀:	造成眼刺激。
呼吸或皮肤过敏:	非此类。
生殖细胞致突变性:	非此类。
致癌性:	非此类。
生殖毒性:	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
特异性靶器官系统毒性-一次接触:	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
特异性靶器官系统毒性-反复接触:	非此类。

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150622

吸入危害: 吞咽及进入呼吸道可能致命。

## 第12部分 生态学信息

生态毒性:

石油加氢轻石脑油 (CAS#64742-49-0)

LL50 (鱼类,96h): 8.2 mg/L

EL50 (溞类,48h): 4.5 mg/L

EL50 (藻类,72h): 3.1 mg/L

持久性和降解性: 无资料。

潜在的生物累积性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

## 第13部分 废弃处置

废弃化学品: 尽可能回收利用, 如不能回收利用, 采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

受污染包装: 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物, 所以即使空容器也要注意标签警示。这些材料及其容器必须以安全的方式废弃处置。空容器应返还生产商或者送到经国家/地方批准的废物处理场所。

废弃注意事项: 废弃处置前应参照国家和地方有关法规, 将废弃化学品进行回收再生, 或装在密封的容器中, 送至专门的废物处理场所。

## 第14部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): UN1950

联合国运输名称: 气雾剂

联合国危害性分类: 2.1

包装类别: -

海洋污染物 (是/否): 是

运输注意事项: —运输时所用的槽(罐)车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电;  
—装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸;  
—严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运;  
—运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温, 夏季最好早晚运输;  
—中途停留时应远离火种、热源、高温区;  
—公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留;  
—铁路运输时要禁止溜放;  
—运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

## 第15部分 法规信息

# 化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写

链条和钢丝绳润滑剂

版本号 2.0

生效日期: 2022-03-09

修订日期: 2022-11-29

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-150622**

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应规定: :

危险化学品安全管理条例	危险化学品目录	整体列入
危险化学品安全管理条例	首批重点监管的危险化学品名录	丙烯酸共聚物, 未知; 其余未列入
新化学物质环境管理办法	中国现有化学物质名录	丙烯酸共聚物, 未知; 其余列入
化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定	中国严格限制进出口的有毒化学品目录	丙烯酸共聚物, 未知; 其余未列入
易制毒化学品管理条例	易制毒化学品目录	丙烯酸共聚物, 未知; 其余未列入

## 第16部分 其他信息

### 编写和修订信息:

按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GB/T16483)标准和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准, 对前版 SDS 进行修订。

### 缩略语和首字母缩写:

CAS: 化学文摘号

LC50: 半数致死浓度

EC50: 半数影响浓度

LD50: 半数致死剂量

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度, 以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度

PC-STEL: 短时间接触容许浓度, 指在遵守PC-TWA的前提下, 允许短时间(15分钟)接触的浓度

IARC: 国际癌症研究机构

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

ADR: 《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》

RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协议》

IMDG: 国际海运危规则

IATA: 国际航空运输协会

ICAO-TI: 国际民用航空组织《国际民航公约》

### 免责声明:

本安全技术说明书(SDS)的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书(SDS)是基于当前已知的各方面信息编写, 对其长期的时效性, 编写者将不负任何责任。本安全技术说明书(SDS)只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书(SDS)的使用者, 在特殊的使用条件下, 必须对本安全技术说明书(SDS)的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本安全技术说明书(SDS)所导致的伤害, 安全技术说明书(SDS)的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书(SDS)的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估, 请联系产品供应商。