



产品数据表

食品级硅脱模剂, 326G

No.PR03301



产品描述

一款长效润滑剂, 能在短时间内满足生产力需求, 制造更多部件。适用于轻型应用, 含硅量为 3%。符合 FDA 法规 CFR 175.300 (脱模剂) 以及 FDA 法规 CFR 178.3570 (润滑剂, 偶然接触食品)

应用

用于ABS、缩醛、亚克力、改性聚苯醚、尼龙、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚砜及蜡等塑料的注射和压缩成型。也可用于吹塑、挤出机、铸造厂和蜡模浇注。

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

食品级硅脱模剂

净重

326 g

UPC 条码

078254033013

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

22.07H x 18.9W x 28.73D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

5.44 kg

I 2/5 条码

30078254033014

外观

透明油状无色液体

基底类型

硅

闪点

未测定

可燃性等级-CPSC

易燃

比重

0.852

塑料安全性

是

挥发速度

未测定

成膜类型

不干膜

页数: 1/2

更新日期: 06-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	最高 315.6°C
推进剂	HFC-152a
NSF 分类编码	M1
NSF 编号	145684
气雾剂可燃性等级	II
DOT 正确运输品名	气雾罐、易燃、限量
去除方式	用有机溶剂去除

特性

- NSF M1 认证，可用于食品加工厂

使用方法

- 在通电设备周围使用本品时需谨慎
- 切勿直接将本品直接喷涂在塑料上
- 距离模具表面 25 至 30 厘米处握住罐体
- 为了达到最佳效果，切勿过量喷涂
- 当粘接问题发生时，按需在模具表面轻轻喷涂，形成均匀的膜层
- 为避免在工件表面留有印记，切勿过量使用

页数: 2/2

更新日期: 06-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。