



## 产品数据表

### Power Lube® 特氟龙高性能润滑剂, 312G

No.PR03045



#### 产品描述

POWER LUBE 是一款高性能、多功能润滑剂，得益于 PTFE 以及耐极压添加剂，具有出色的润滑性能。其承载负荷是传统润滑剂的一倍

#### 应用

轴承、齿轮、联动装置、电机、链条、缆绳、辘子、导向杆、滑轮、凸轮、阀门、球窝接头、铰链、滑道、切屑工具、塞子、模具、活塞、装卸设备、传送带、起重机、电梯、门和风扇

#### 单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

#### 品牌

希安斯 (中国)

#### 一般描述

含有 PTFE 的高性能润滑剂

#### 净重

312 g

#### UPC 条码

078254030456

#### 单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

#### 装箱数量

12

#### 箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

#### 每托盘箱数

133

#### 每箱重量

4.54 kg

#### 12/5 条码

30078254030457

#### 外观

浅琥珀色液体，含白色沉淀物

#### 基底类型

石油溶剂

#### 闪点

< -6.7°C

#### 可燃性等级-CPSC

高度易燃

#### 比重

0.8

#### 塑料安全性

否

#### 成膜类型

不干膜

#### 挥发速度

快

#### 四球磨损

0.64mm

#### Falex 测试

高达 4,500 磅 (2,041 公斤)

页数: 1/2

更新日期: 19-Apr-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



## 产品数据表



工作温度	-45.6°C至 148.9°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	017403
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	23.9
VOC g/L (消费品)	206.3
VOC lbs/gal (消费品)	1.7
VOC类别	多功能润滑剂
去除方式	使用石油溶剂或溶剂油去除

### 特性

- 含有聚四氟乙烯和耐极压添加剂，润滑性能优异，防止摩擦、磨损和氧化
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试
- NSF H2 认证

### 使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 使用前请充分摇动罐体
- 在所有传动部件上喷涂本产品，以形成均匀的膜层
- 为达到更好的效果，待第一层膜层渗透所有部件后再重复喷涂本产品
- 按需求重复以上步骤以保持合适的润滑效果

页数: 2/2

更新日期: 19-Apr-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。