



产品数据表

5-56[®] 多用途金属清洁润滑剂, 200mL

No.PR05005CE



产品描述

具有清洁、润滑、除锈、保护、渗透等多重功效，可在清除污垢的同时强力渗透和瓦解锈蚀物，迅速润滑及保护金属表面。

应用

家用：清洁卫浴五金件、润滑门锁及合页、自行车链条和齿轮。
汽车：、座椅滑轨及后视镜转轴、润滑门铰链、清除车身贴纸和污渍
电子设备：清洁电器触点及插件，排除设备湿气，快速修复电器。

单位包装描述

200 mL 气雾罐（含推进剂）

品牌

希安斯（中国）

净重

155 g（含推进剂）

GS1 条码

6973193702690

单位尺寸

Φ53*167mm

装箱数量

12

箱子尺寸

230*175*180mm

每托盘箱数

180

外观

琥珀色液体

基底类型

石油馏分

闪点

82°C

可燃性等级-CPSC

可燃

密度

0.82 g/cm³（不含推进剂）

塑料安全性

是

成膜类型

薄的不干膜

膜厚

0.5 至 2 微米

挥发速度

慢

页数: 1/2

更新日期: 22-Oct-21



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表

击穿电压	大约 50,000 伏特
工作温度	最高 121.1°C
推进剂	CO ₂
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年



特性

- 对塑料安全
- 表现迅速，能快速找到并消除刺耳噪音
- 渗透力超强，能深入锈蚀部位，松解锈结
- 润滑和保护金属表面，不会留下粘稠杂质
- 通过形成连续的超薄保护膜，隔绝有害的湿气水分，避免再次生锈
- 浓缩配方，能附着在表面，提供长期有效的润滑和保护
- 防止粘接，使部件拆卸变得更为容易
- 提高电气性能，排除水分，启动受潮引擎
- 清除轻度的污物、油脂、油泥和胶黏剂

使用方法

- 松锈：直接喷涂在待松锈区域，让产品渗透数分钟。对于锈蚀较为严重的部件，可通过轻敲部件以辅助松解
- 润滑：轻柔、均匀地喷涂在金属表面以起到润滑和保护作用
- 排湿：将产品持续喷涂在受潮表面直到沥液变清，无水分

页数: 2/2

更新日期: 22-Oct-21



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。