



产品数据表

GEL 452 导电润滑脂
No. PR2052

I. 产品描述

用于带压电触点的含银凝胶。

II. 应用

适合压力下的电气触点。

III. 产品特性

- 出色的附着力，可以在非常高的压力下使用。
- 在-10°C 至 120°C 的温度下具有良好的稳定性。
- 具有耐候性和抗氧化性。
- 稳定的稠度：不会随时间软化或硬化。
- 对热水和冷水都有很好的耐受力，不发生乳化，因此在潮湿环境中使用非常有效。
- 分散均匀的超细银电荷保证压力触点的良好导电性。

IV. 产品数据

产品类型	添加金属的增强矿物润滑脂
颜色	灰黄色
结构	微晶
填料	粒度非常细的研磨银
滴点	190°C
工作温度	-10°C 至 120°C
锥入度	265-295
NLGI	2
抗水性	0-90 5 (DIN 51807 T1)
铜片腐蚀	1a
保质期	自生产日起 6 年



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®、EVAPO-RUST®、KONTAKT CHEMIE®、SmartWasher®、K&W®、Sta-Lube®、Marykate®、Ambersil®、KF®、Ados®、Action Can®、Kitten® 和Q20®。



Solutions to Keep You Moving



V. 使用方法

1. 用刷子涂抹在待处理的部件上。
2. 均匀完整地涂抹。

VI. 包装

PR2052	1*3.5kg
--------	---------

版本: V1

日期: 2023年3月12日



maximizes
electronics
performance



SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system



技术咨询: customer care.cn@crcind.com
客户服务: 021-6236 6035

CRC公司是全球特殊化学品的领导者,作为维护及维修领域的行业专家,CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证,在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC[®], EVAPO-RUST[®], KONTAKT CHEMIE[®], SmartWasher[®], K&W[®], Sta-Lube[®], Marykate[®], Ambersil[®], KF[®], Ados[®], Action Can[®], Kitten[®] 和Q20[®]。

