



产品数据表

铜基抗咬合润滑剂

Copper Anti-Seize and Lubricating Compound

No. PRSL35901, PRSL35903

I. 产品描述

Sta-Lube 铜基抗咬合润滑剂是一款通用抗咬合润滑剂，防止由于高温、重负载、振动和腐蚀而引起的卡死问题。这款设计独特的配方，质地光滑，颗粒度细，非常适用于紧密装配的零部件。具有导电性。

II. 应用

配件，衬套，法兰，集管，螺母，螺钉，螺柱，螺纹表面，管道，塞子和歧管，以防止表面咬合和磨损。

III. 产品特性

- 工作温度范围宽
- 防止螺纹表面咬合或磨损
- 使配件连接、装配更快、更轻松，有效节省时间
- 减少昂贵的停机时间和部件损坏
- 可有效防止锈蚀或氧化
- 作用于钢制螺栓螺母的扭矩系数 (K) 0.1

IV. 产品数据

外观	铜基半固态膏体
基质	铜基
比重	1.21
闪点	216°C
塑料安全性	是
成膜类型	不干
工作温度	-70.5 至 1093.3°C
NLGI 等级	1
军工标准号	满足 Mil-PRF-907E
去除方式	可用通用除脂剂去除，如 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®，EVAPO-RUST®，KONTAKT CHEMIE®，SmartWasher®，K&W®，Sta-Lube®，Marykate®，Ambersil®，KF®，Ados®，Action Can®，Kitten® 和Q20®。



Solutions to Keep You Moving



保质期	自生产日起 10 年
-----	------------

V. 使用方法

1. 清理螺纹表面上的污垢和旧化合物。注意：进行打磨或用钢丝刷清理时，使用防尘口罩。
2. 在配合面涂上产品并进行组装。
3. 为避免污染，不使用产品时保持容器密闭。
4. 不适用于氧气系统。

VI. 包装

PRSL35901	12*226g
PRSL35903	12*453g

版本：V1

日期：2023 年 8 月 2 日



maximizes
electronics
performance



SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC[®]，EVAPO-RUST[®]，KONTAKT CHEMIE[®]，SmartWasher[®]，K&W[®]，Sta-Lube[®]，Marykate[®]，Ambersil[®]，KF[®]，Ados[®]，Action Can[®]，Kitten[®]和Q20[®]。

技术咨询: customer care.cn@crcind.com
客户服务: 021-6236 6035

