



产品数据表

Lithium General Purpose Grease 锂基通用润滑脂
No. PRSL3310

I. 产品描述

一种高纯度 NLGI 2 级锂基润滑脂。在任何天气和大多数温度下提供卓越的润滑和耐久性。作为一款多用途润滑脂，专为需要较长润滑脂寿命的轻型应用场合而设计，不会使设备发生故障或失效。

II. 应用

铰链、门锁、卷帘门轨道、开式齿轮、链条、电缆、滑轨、导轨、凸轮、活塞、机械、工具和设备，也可用于轴承的磨合润滑。

III. 产品特性

- 锂基多用途润滑脂，适用于轻型应用场合
- 使用寿命长
- 高稳定性
- 光滑、黄油般的稠度
- 可用于自动点胶设备

IV. 产品数据

外观	琥珀色半固体至固体油脂
基质	锂基
比重 (15°C)	0.9
闪点	224°C
NLGI 等级	2
挥发速度	慢
工作温度	-18 至 121°C
滴点	176°C
分油性	<10%
氧化安定性	5



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®, EVAPO-RUST®, KONTAKT CHEMIE®, SmartWasher®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate®, Ambersil®, KF®, Ados®, Action Can®, Kitten® 和Q20®。



Solutions to Keep You Moving



倾点	-26°C
ISO 粘度等级	150
耐水冲刷性	<15%
锥入度	265 至 295
去除方式	使用除脂剂或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 10 年

V. 使用方法

1. 切勿与不同类型的润滑脂混合。
2. 切换前，请用溶剂去除原先所有不兼容的润滑脂。
3. 直接施涂在干净干燥的表面。

VI. 包装

PRSL3310	10*396g
----------	---------

版本: V1

日期: 2022 年 11 月 21 日



maximizes
electronics
performance



SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



技术咨询: customer care.cn@crcind.com
客户服务: 021-6236 6035

CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2015 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC®, EVAPO-RUST®, KONTAKT CHEMIE®, SmartWasher®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate®, Ambersil®, KF®, Ados®, Action Can®, Kitten® 和 Q20®。

