

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce® 工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名:	HydroForce® 工业级水性强力除脂剂
化学品英文名:	HydroForce® Industrial Strength Degreaser - 1 qt
其他名称:	无
产品代码:	14415 & PR14415
成分信息:	参见第3部分
产品的推荐用途与限制用途:	
推荐用途:	通用脱脂剂
限制用途:	无资料
供应商的详细信息:	
名称:	希安斯贸易(上海)有限公司
地址:	上海市静安区武宁南路488号1710室
电子邮箱:	-
固定电话:	+86 21 6236 6035
传真:	-
应急咨询电话(24h):	+86 532 8388 9090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述:
红色液体。令人愉快的气味。可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。吸入有害。会损害器官(胃肠系统、呼吸系统)。长期或反复接触可能损害器官(呼吸系统)(吸入)。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS危险性分类:

物理危险	金属腐蚀物	类别1
健康危险	急性吸入毒性	类别4
	皮肤腐蚀/刺激性	类别1B
	严重眼睛损伤/眼睛刺激性	类别1
	特异性靶器官毒性一次接触	类别1
	特异性靶器官毒性反复接触	类别2
环境危险	危害水生环境-急性危险	类别3
	危害水生环境-长期危险	类别3

标签要素:

象形图:



警示词:

危险

危险性说明:

可能腐蚀金属。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

吸入有害。

会损害器官（胃肠系统、呼吸系统）。

长期或反复接触可能损害器官（呼吸系统）（吸入）。

对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明:

预防措施:

只能在原容器中存放。

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

作业后彻底清洗双手。

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

只能在室外或通风良好之处使用。

避免释放到环境中。

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

如误吞咽: 漱口。不要诱导呕吐。

如皮肤（或头发）沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

立即呼叫解毒中心或医生。

沾染的衣服清洗后方可重新使用。

吸收溢出物, 防止材料损坏。

安全储存:

存放处须加锁。

储存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中。

废弃处置:

依据地方法规处置内装物/容器。

物理和化学危险:

可能腐蚀金属。发生火灾时, 可能会形成对健康有害的气体。分解会产生醛类, 酮, 有机酸, 碳氧化物。

健康危害:

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。吸入有害。会损害器官（胃肠系统、呼吸系统）。长期或反复接触可能损害器官（呼吸系统）（吸入）。

环境危害:

对水生生物有害并具有长期持续影响。

其他危害:

无

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物/物品:

混合物

成分:

化学名称	CAS 号	浓度或浓度范围（质量分数, %）
水	7732-18-5	70 - 80

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

二甲苯磺酸钠	1300-72-7	5 - 10
脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚	68131-39-5	1 - 3
多库脂钠	577-11-7	1 - 3
二丙二醇甲醚	34590-94-8	1 - 3
氢氧化钾	1310-58-3	1 - 3
偏硅酸钠	6834-92-0	1 - 3
乙二胺四乙酸四钠	64-02-8	1 - 3
乙氧基丙氧基化-C8-10-脂肪醇	68603-25-8	0.4 - 2

未被列明的成分包括: 1) 无分类的成分, 2) 低于 GB/T 17519 第 3.3 章节所要求的浓度限值的成分。

第4部分 急救措施

吸入:	将受害者转移到新鲜空气处, 保持呼吸舒适的休息姿势。必要时给予吸氧或人工呼吸。如感到不适, 请致电解毒中心或医生。
皮肤接触:	立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。立即致电医生或毒物控制中心。化学烧伤必须由医生治疗。在重新使用之前清洗受污染的衣服。
眼睛接触:	立即用大量清水冲洗眼睛至少 15 分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即致电医生或毒物控制中心。
食入:	立即致电医生或毒物控制中心。漱口。不要催吐。如果发生呕吐, 请保持低头, 以免胃内容物进入肺部。
可能出现的急性和迟发效应:	灼痛和严重的腐蚀性皮肤损伤。造成严重的眼睛损伤。症状可能包括刺痛、流泪、发红、肿胀和视力模糊。可能导致永久性眼睛损伤, 包括失明。长期接触可能会导致慢性影响。
急救人员的个体防护:	务必让医务人员知道所涉及物质, 并采取防护措施以保护他们自己。
对医生的特别提示:	提供一般支持措施, 并根据症状进行治疗。一旦发生呼吸短促, 吸氧。给受害者保暖。观察患者。症状可能会延后发生。

第5部分 消防措施

灭火剂:	
适用的灭火剂:	使用雾状水, 泡沫, 干粉, 二氧化碳灭火。
不适用的灭火剂:	避免使用直流水灭火, 以免造成物料飞溅, 致使火势扩散。
特别危险性:	发生火灾时, 可能会形成对健康有害的气体。分解会产生醛类, 酮, 有机酸, 碳氧化物。甲醛。
灭火注意事项及防护措施:	发生火灾时必须穿戴自给式呼吸器和全套防护服。在没有风险的情况下将容器从火区移走。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:	远离不必要的人员。让人们远离溢出物/泄漏物和上风向。在清理过程中穿戴适当的防护设备和衣服。不要吸入雾气或蒸汽。除非穿着适当的防护服, 否
------------------------------	----------------------------------------------------------------------

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

则不要接触损坏的容器或溢出的材料。确保足够的通风。如果无法控制大量泄漏, 应通知地方当局。有关个人保护, 请参阅 SDS 第 8 部分。	
环境保护措施:	避免释放到环境中。将所有环境排放通知适当的管理或监督人员。在安全的情况下防止进一步泄漏或溢出。避免排放到下水道、水道或地面上。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:	少量泄漏: 用吸收性材料(例如布、羊毛)擦拭。彻底清洁表面以去除残留污染物。 切勿将溢出物放回原来的容器中重新使用。
防止发生次生危害的预防措施:	立即清理泄漏物, 避免再次泄漏。

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项:

局部或全面通风:

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

安全操作说明:

操作人员应遵守操作流程并采用SDS第8部分推荐的个人防护装备。

操作注意事项-预防措施:

不要吸入雾气/蒸汽。避免与眼睛, 皮肤和衣物接触。避免长时间暴露。使用时, 请勿进食、饮水或吸烟。仅在室外或通风良好的地方使用。穿戴适当的个人防护装备。处理后彻底洗手。避免释放到环境中。遵守良好的工业卫生习惯。有关产品使用说明, 请参阅产品标签。

储存注意事项:

安全储存的条件:

存放在阴凉干燥的地方, 避免阳光直射。储存在带有耐腐蚀内衬的耐腐蚀容器中。储存在原装密闭容器中。仅保留在原始容器中。存放在通风良好的地方。

应避免的物质:

酸, 氧化剂, 金属。

安全包装材料:

储存于原容器中。

第8部分 接触控制和个体防护

职业接触限值:

依据 GBZ 2.1,
二丙二醇甲醚 (CAS#34590-94-8)
- PC-TWA=600mg/m³、PC-STEL=900mg/m³;
氢氧化钾 (CAS#1310-58-3)
- MAC=2mg/m³;

生物限值:

未制定相应标准。

工程控制方法:

应使用良好的一般通风(通常每小时换气 10 次)。通风率应与条件相匹配。如果适用, 使用工艺外壳、局部排气通风或其他工程控制措施将空气中的水平保持在推荐的暴露限值以下。如果尚未建立接触限值, 请将空气传播水平保持在可接受的水平。处理本产品时, 应配备洗眼设施和紧急淋浴。

个体防护设备:

呼吸系统防护:

如果工程控制不可行或如果暴露超过适用的暴露限制, 请使用 NIOSH 批准的带有机蒸气筒的筒式呼吸器。在密闭空间和紧急情况下使用自给式呼吸器。需要进行空气监测以确定实际的员工暴露水平。

手防护:

戴上防护手套, 例如: 丁腈, 橡胶。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

眼睛防护:

佩戴带侧护罩的安全眼镜(或护目镜)和面罩。

皮肤和身体防护:

穿合适的耐化学腐蚀衣服。

卫生措施:

始终遵守良好的个人卫生措施,例如在处理材料后和进食、饮水和/或吸烟前进行清洗。定期清洗工作服和防护设备以去除污染物。

第9部分 理化特性

外观与性状:	红色液体
气味:	令人愉快的气味
气味阈值:	无资料
分子式:	无资料
相对分子量:	无资料
熔点/凝固点(°C):	-80 °C (估计值)
沸点/初沸点(°C):	100 °C (估计值)
密度:	无资料
相对密度(水=1):	1.09
饱和蒸气压(20°C)(kPa):	4.6 hPa (估计值)
正辛醇/水分配系数:	无资料
在水中的溶解度:	可溶
在有机溶剂中的溶解度:	无资料
闪点(°C):	无
自燃温度(°C):	320 °C (估计值)
燃烧极限-上限(%):	36 % (估计值)
燃烧极限-下限(%):	1.1 % (估计值)
分解温度(°C):	无资料
易燃性(固体、气体):	无资料
爆炸性:	无资料
爆炸极限-下限(%):	无资料
爆炸极限-上限(%):	无资料
pH 值:	13.1
黏度(mPa·S):	无资料
相对蒸气密度(空气=1):	无资料
相对蒸发速率(乙酸正丁酯=1):	慢

第10部分 稳定性和反应性

稳定性:

与强酸剧烈反应。本产品可能与氧化剂发生反应。可能腐蚀金属。本产品在正常环境温度下储存和使用时,是稳定的。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

危险反应的可能性:	本产品在使用条件下, 没有发生危险反应的可能性。
应避免的条件:	不相容物。不要与其他化学品混合。
不相容的物质:	酸, 氧化剂, 金属。
危险的分解产物:	醛类, 酮, 有机酸, 碳氧化物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性:

多库脂钠 (CAS#577-11-7)

LD50 (经口,大鼠): > 2100 mg/kg bw

LD50 (经皮,兔子): > 10000 mg/kg bw 雄性

LC50 (吸入,大鼠,4h): 无资料

皮肤刺激或腐蚀: 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

眼睛刺激或腐蚀: 造成严重眼损伤。

呼吸或皮肤过敏: 非此类。

生殖细胞致突变性: 非此类。

致癌性: 非此类。

生殖毒性: 非此类。

特异性靶器官系统毒性-一次接触: 会损害器官 (胃肠道系统、呼吸系统)。

特异性靶器官系统毒性-反复接触: 长期或反复接触可能损害器官 (呼吸系统) (吸入)。

吸入危害: 非此类。

第12部分 生态学信息

生态毒性:

多库脂钠 (CAS#577-11-7)

LC50 (鱼类,96h): 49 mg/L

LC50 (溞类,48h): 10.3 mg/L

EC50 (藻类,72h): 39.3 mg/L

持久性和降解性: 无资料。

潜在的生物累积性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

第13部分 废弃处置

废弃化学品: 如果丢弃, 该产品被视为 RCRA 腐蚀性废物, D002。在许可的废物处置场所收集和回收或用密封容器处置。不要让这种材料排入下水道/供水系统。不要用化学品或用过的容器污染池塘、水道或沟渠。根据所有适用法规进行处置。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: CSSS-TCO-010-150882

受污染包装:

空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物, 所以即使空容器也要注意标签警示。空容器应送往经批准的废物处理场所进行回收或处置。

废弃注意事项:

废弃处置前应参照国家和地方有关法规, 将废弃化学品进行回收再生, 或装在密封的容器中, 送至专门的废物处理场所。

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):

UN1760

联合国运输名称:

腐蚀性液体, 未另作规定的 (氢氧化钾, 硅酸二钠)

联合国危害性分类:

8

包装类别:

II

海洋污染物 (是/否):

否

运输注意事项:

——运输时所用的槽 (罐) 车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电;
——装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸;
——严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运;
——运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温, 夏季最好早晚运输;
——中途停留时应远离火种、热源、高温区;
——公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留;
——铁路运输时要禁止溜放;
——运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应规定: :

危险化学品安全管理条例	危险化学品目录	氢氧化钾、偏硅酸钠, 列入; 其余未列入
危险化学品安全管理条例	首批重点监管的危险化学品名录	均未列入
新化学物质环境管理办法	中国现有化学物质名录	均列入
化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定	中国严格限制进出口的有毒化学品目录	均未列入
易制毒化学品管理条例	易制毒化学品目录	均未列入

第16部分 其他信息

编写和修订信息:

按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483)标准和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准, 对前版 SDS 进行修订。

缩略语和首字母缩写:

CAS: 化学文摘号

LC50: 半数致死浓度

EC50: 半数影响浓度

LD50: 半数致死剂量

化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写

HydroForce®工业级水性强力除脂剂

版本号 1.0

生效日期: 2022-04-08

修订日期: 2022-04-08

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-150882**

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度, 以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度

PC-STEL: 短时间接触容许浓度, 指在遵守PC-TWA的前提下, 允许短时间(15分钟)接触的浓度

IARC: 国际癌症研究机构

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

ADR: 《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》

RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协议》

IMDG: 国际海运危规则

IATA: 国际航空运输协会

ICAO-TI: 国际民用航空组织《国际民航公约》

免责声明:

本安全技术说明书(SDS)的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书(SDS)是基于当前已知的各方面信息编写, 对其长期的时效性, 编写者将不负任何责任。本安全技术说明书(SDS)只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书(SDS)的使用者, 在特殊的使用条件下, 必须对本安全技术说明书(SDS)的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本安全技术说明书(SDS)所导致的伤害, 安全技术说明书(SDS)的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书(SDS)的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估, 请联系产品供应商。