



产品数据表

Chain and Wire Rope Lubricant 链条和钢丝绳润滑剂 No. PR03050

I. 产品描述

一款混合了合成润滑剂、溶剂和二硫化钼的特殊产品，旨在使链条和钢丝绳保持最佳的工作状态。

II. 应用

低速输送机、传动链、起重机、绞车、滑轮、缓冲销、滚轴、车库门、衬套、密封件、O形密封圈及相关附件。

III. 产品特性

- 适合高强度润滑
- 具有良好的粘附性，防止链条和钢丝绳甩油
- 提供良好的润滑和防锈保护
- 快速渗透，深入钢丝绳的芯部
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	透明淡琥珀色液体
基质	二硫化钼
比重	0.6771 (不含推进剂)
闪点	<-18°C
塑料安全性	可能损伤敏感塑料
成膜类型	不干膜
挥发速度	非常快
工作温度	-4 至 176.7°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H2
去除方式	采用石油蒸馏油或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR
保质期	自生产日期起 5 年



CRC公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®、EVAPO-RUST®、KONTAKT CHEMIE®、SmartWasher®、K&W®、Sta-Lube®、Marykate®、Ambersil®、KF®、Ados®、Action Can®、Kitten® 和Q20®。

技术咨询: customercare.cn@crcind.com
客户服务: 021-6236 6035



Solutions to Keep You Moving



V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 链条润滑：喷涂在链条上缘，并在通电前让润滑剂凝固。
4. 钢丝绳润滑：喷涂整个表面形成均匀的薄膜。

VI. 包装

PR03050	12*283g
---------	---------

版本：V1

日期：2022年11月28日



maximizes
electronics
performance



SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



技术咨询: customer care.cn@crcind.com
客户服务: 021-6236 6035

CRC公司是全球特殊化学品的领导者,作为维护及维修领域的行业专家,CRC产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC公司通过ISO 9001:2015 认证,在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC注册商标包括CRC®, EVAPO-RUST®, KONTAKT CHEMIE®, SmartWasher®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate®, Ambersil®, KF®, Ados®, Action Can®, Kitten® 和Q20®。

