

产品数据表

气体检漏剂,510G

No.PR14503

产品描述

制冷机组、空调系统、排气装置、管路、阀门、螺栓连 应用

接处、焊缝及压缩机

使各种气体,包括空气管道的现场检漏更加简单快捷。

水基配方,不含任何油、硅酮或有害溶剂

罐容积 20 oz (591 ml) 气雾罐

品牌 希安斯(中国) 一般描述 气体检漏剂

净重 510g (含推进剂) UPC 条码 082847145038

单位尺寸 23.5H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

箱子尺寸 25.4H x 21.5W x 28.57D 厘米

每托盘箱数 每箱重量 8.16 kg 外观 无色澄清液体

闪点 无

比重 1.0 (不含推进剂) PH

塑料安全性 对大部分塑料安全(使用前需进行小面积测试)

挥发速度

NSF 分类编码 Р1 NSF 编号 151361

页数: 1/2

更新日期: 16-Feb-22



Aerosol

气体检漏剂

Find Leaks Fast Non-Flammable

快速找到泄露点

ROHS

No Odor

Leak Detector







产品数据表



用水去除

自生产日起 10年

特性

- 不可燃
- · 即使在低压条件下也能突出显示泄漏处
- 无异味

使用方法

- 均匀喷涂在要测试的区域
- 难以接触的位置请使用延长管
- 在确切的泄漏点,将出现气泡
- · 由于产品的特性,在低温条件下容易结霜,即使回温至十摄氏度左右也不易融化,从而导致使用异常,若遇此种情况,请将产品存储于20摄氏度以上的环境中直至内容物可正常流动;或将罐体装于防水袋中,在30摄氏度左右的水中静置10分钟即可



页数: 2/2

更更新日期: 16-Jan-22



