



产品数据表

干性石墨润滑剂, 283G

No.PR03094



产品描述

需要干性润滑剂或必须避免使用石油产品的理想选择。抵抗污垢、灰尘和油的堆积。高达 454°C 的超宽有效温度范围

应用

垫圈、传送带、输送带、电机、工厂机械设备和处理设备、橡胶模具、高温低负荷或高转速滑道、辊子、机轮、齿轮、链条及升降机

品牌

希安斯（中国）

一般描述

干性石墨润滑剂

净重

283 g (含推进剂)

UPC 条码

078254030944

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

22.07H x 21.44W x 28.73D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

5.44 kg

外观

黑色液体

基底类型

溶剂

闪点

-29°C

比重

0.73

塑料安全性

否

成膜类型

干膜

挥发速度

中等

绝缘强度

导电

工作温度

454.4°C (持续) / 537.8°C (间歇)

页数: 1/2

更新日期: 26-Nov-21



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表

推进剂

碳氢

去除方式

用石油类溶剂去除

保质期

自生产日起 5 年

特性

- 干膜润滑剂，有效防止污垢、灰尘及油污积聚
- 优异的耐高温性能
- 出色的导电性能
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试

使用方法

1. 设备通电时切勿使用
2. 为了达到最佳效果，请在洁净的表面使用本产品
3. 使用前需晃动罐体
4. 手持罐子距离待喷涂的表面 20 至 30 厘米
5. 轻轻地喷涂一层均匀的膜层，使其干燥 10 至 15 分钟
6. 用干净的布擦去过量的产品
7. 必要时，重复喷涂



页数: 2/2

更新日期: 26-Nov-21



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。