



6-56[®] 多功能润滑剂 MARINE 6-56[®] Multi-Purpose Lubricant No. PR06006

I. 产品描述

具有持久、优良的润滑性能,可防止磨损和盐水腐蚀。帮助启动浸湿的发动机,排除水分,避 免电气故障和启动困难。深层渗透锈蚀和氧化层,松动卡死的零件。

Ⅱ.应用

用于钓鱼卷轴、绞盘、滑轮、金属部件、电子设备、舷外机整流罩等,启动潮湿的发动机,松动 生锈的零件,同时可作为防锈剂。

Ⅲ. 产品特性

- 专为严酷的高湿船用环境而设计
- 具有润滑、渗透、松锈、排水、防锈多重功效
- 优良的渗透能力帮助润滑和保护难以触及的部位
- 不含硅,因此不伤氧气传感器
- 防护持久
- 对电子元件和电气连接器材料安全

Ⅳ. 产品数据

外观	透明至浑浊蓝绿色液体
基质	石油溶剂
比重	0.827(不含推进剂)
闪点	89°C
塑料兼容性	对绝大多数塑料安全
成膜类型	不干膜
膜厚	0.635 至 1.905 微米
挥发速度	慢
绝缘强度	38800伏
推进剂	CO ₂
工作温度	-45.6 至 121.1°C
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 清除
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

- 1. 切勿在设备通电时喷涂。
- 2. 使用前充分摇动罐体。
- 3. 直接喷涂在待处理区域。
- 4. 可用延长管喷涂难以触及的部位。







VI. 包装

PR06006 12*255g

版本: V1 日期: 2024年3月12日





CRC 大中华区 技术咨询: customercare.cn@crcind.com 客户服务: 021-6236 6035

2 / 2